


**ACIONADOR MANUAL À PROVA
DE TEMPO ENDEREÇÁVEL**
AMPT-E

Código	Referência
02229	AMPT-E

Tensão Nominal	24Vcc
Tensão de Operação	22 à 28Vcc
Consumo em Supervisão	1mA @24Vcc
Consumo Acionado em Alarme*	5mA @24Vcc
Protocolo de comunicação	ALF-500
Endereço**	001~500
Temperatura de operação	-5 à +60°C
Grau de Proteção	IP65 (Uso externo)
Caixa	Alumínio com pintura eletrostática vermelha
Dimensões Básicas	150x115x73mm
Peso	700g

*Consumo apenas do dispositivo.

**Vem de fábrica com endereço 001.

Descrição:

Este acionador à prova de tempo trabalha com sistema do tipo "quebra-vidro" e com comunicação para rede endereçável.

Possui vedação de juntas e aplicação de verniz que garantem alta proteção contra humidade, permitindo seu uso em ambientes externos.

Indicado principalmente para ambientes com incidência de umidade, gases ou vapores não inflamáveis, poeiras e demais impurezas, ideal para ambientes externos.

Sua instalação necessita que toda infra-estrutura (caixas de passagem, tubulações, etc...)

sejam roscadas e protegidas contra umidade garantindo grau de proteção IP65.

É compatível com qualquer central endereçável que trabalhe com o protocolo ALF-500 da ILUMAC, podendo assumir qualquer endereço de 001 à 500.

Diferente dos acionadores AM-E e AMF-E, o acionador AMPT-E não possui saída para ligação de sirene.

Ocupa um endereço na rede endereçável.

Centrais Compatíveis:

**CENTRAL ENDEREÇÁVEL
COMPACTA**

Código	Referência
02204	KX80 1L


CENTRAL ENDEREÇÁVEL

Código	Referência
02295	CAE125F
02297	CAE500F


**CENTRAL ENDEREÇÁVEL
MAX**

Código	Referência
02901	CAE-MAX 4LB
02903	CAE-MAX 8LB

